

## TECHNICAL DATA SHEET


**400 ml**

### AEROSOL PRODUCTS

## TCP Multi-Oil W-40

Penetrating lubricant for rusted fittings, moving parts and moisture displacement.

#### Typical uses

Loosen rusted fittings; lubricate moving parts; stop squeaks

#### For use on

Compatible metal parts, tools, machinery, vehicles and vessels

**36**

Shelf life (months)

**>99 %**

Spray rate

**>1.5 g/s**

Spray speed

**+20 to +35 °C**

Application

### 1 PRODUCT IDENTIFICATION

| ITEM        | DESCRIPTION                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Composition | Aliphatic hydrocarbons, petroleum base oil, carbon dioxide and other mixtures |
| State       | Liquid                                                                        |
| Can         | 400 ml                                                                        |
| Carton      | 24 cans                                                                       |
| Storage     | Cool, well ventilated, away from heat, flames and ignition; below +40 °C      |

### 2 TECHNICAL PROPERTIES

| PROPERTY          | VALUE           | UNIT | CONDITION                           |
|-------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Spray rate        | >99             | %    | Typical value                       |
| Spray speed       | >1.5            | g/s  | Typical value                       |
| Can dimensions    | 65 x 158        | mm   | Two dimensions; can diameter/height |
| Carton dimensions | 405 x 280 x 210 | mm   | Typical value                       |

### 3 APPLICATION CONDITIONS

| PROPERTY                | VALUE | UNIT | CONDITION       |
|-------------------------|-------|------|-----------------|
| Application temperature | 20-35 | °C   | Typical value   |
| Shake gently            | 1     | min  | Before spraying |

### 4 APPLICATION PROCEDURE

- 1 Clean the parts to be protected against rust.
- 2 Shake gently for one minute to mix the contents.
- 3 Spray evenly on the required area and allow penetration. Do not wipe off the applied lubricant for best results.

### 5 SAFETY AND LIMITATIONS

- Store below +40 °C in ventilation, away from heat, flames and ignition.
- Avoid spraying into eyes or swallowing. Do not puncture or incinerate cans. Keep out of reach of children.

### 6 TECHNICAL NOTES

Displaces moisture, inhibits corrosion, cleans and protects, and helps remove tar and grease. Unit and carton mass require confirmation before logistics use.

## FICHE TECHNIQUE



400 ml

### PRODUITS AÉROSOLS

## TCP Huile multifonction W-40

Lubrifiant pénétrant pour pièces rouillées, mécanismes et déplacement de l'humidité.

#### Usages courants

Dégripper ; lubrifier les pièces mobiles ; supprimer les grincements

#### Supports d'application

Pièces métalliques compatibles, outils, machines, véhicules et bateaux

36

Conservation (mois)

&gt;99 %

Taux de pulvérisation

&gt;1,5 g/s

Débit de pulvérisation

+20 à +35 °C

Application

### 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

| ÉLÉMENT     | DESCRIPTION                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition | Hydrocarbures aliphatiques, huile de base pétrolière, dioxyde de carbone et autres mélanges         |
| État        | Liquide                                                                                             |
| Aérosol     | 400 ml                                                                                              |
| Carton      | 24 aérosols                                                                                         |
| Stockage    | Au frais, bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des flammes et de toute ignition ; moins de +40 °C |

### 2 PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| PROPRIÉTÉ               | VALEUR          | UNITÉ | CONDITION                          |
|-------------------------|-----------------|-------|------------------------------------|
| Taux de pulvérisation   | >99             | %     | Valeur typique                     |
| Débit de pulvérisation  | >1,5            | g/s   | Valeur typique                     |
| Dimensions de l'aérosol | 65 x 158        | mm    | Deux dimensions ; diamètre/hauteur |
| Dimensions du carton    | 405 x 280 x 210 | mm    | Valeur typique                     |

### 3 CONDITIONS D'APPLICATION

| PROPRIÉTÉ                 | VALEUR | UNITÉ | CONDITION           |
|---------------------------|--------|-------|---------------------|
| Température d'application | 20-35  | °C    | Valeur typique      |
| Agiter doucement          | 1      | min   | Avant pulvérisation |

### 4 MISE EN ŒUVRE

- Nettoyer les pièces à protéger contre la rouille.
- Agiter doucement pendant une minute pour mélanger le contenu.
- Pulvériser uniformément et laisser pénétrer. Pour un résultat optimal, ne pas essuyer le lubrifiant appliqué.

### 5 SÉCURITÉ ET LIMITES D'UTILISATION

- Stocker à moins de +40 °C dans un lieu ventilé, loin de la chaleur, des flammes et de toute ignition.
- Éviter les projections dans les yeux et l'ingestion. Ne pas percer ni brûler les aérosols. Tenir hors de portée des enfants.

### 6 NOTES TECHNIQUES

Chasse l'humidité, freine la corrosion, nettoie et protège, et facilite l'élimination du goudron et des graisses. Confirmer les masses unitaires et du carton avant usage logistique.