

TECHNICAL DATA SHEET


400 ml

AEROSOL PRODUCTS

TCP Paint Remover

Aerosol chemical stripper for paint, finishes and coatings on compatible surfaces.

Typical uses

Removal of paint, finishes and coatings

For use on

Compatible common metals; normal exposure time

400 ml

Can volume

+5 to +35 °C

Application

20 cm

Spray distance

36

Shelf life (months)

1 PRODUCT IDENTIFICATION

ITEM	DESCRIPTION
Composition	Dichloromethane, methanol, 2-butoxyethanol, paraffin wax and propyl butane
Pack	400 ml; 12 cans/carton
Unit mass	300 g (net/gross basis not specified)
Storage	Cool, well ventilated, away from heat, flames and ignition; below +40 °C

2 TECHNICAL PROPERTIES

PROPERTY	VALUE	UNIT	CONDITION
Can dimensions	65 x 200	mm	Two dimensions; can diameter/height
Carton dimensions	265 x 200 x 200	mm	Typical value

3 APPLICATION CONDITIONS

PROPERTY	VALUE	UNIT	CONDITION
Operation temperature	5-35	°C	Typical value
Spray distance	20	cm	Typical value
Shake before use	~30	s	Typical value
Clear valve, inverted	~3	s	Typical value

4 APPLICATION PROCEDURE

- 1 Remove dirt, grease and rust from the surface.
- 2 Shake the can vigorously for about 30 seconds.
- 3 Hold 20 cm away and spray using a uniform hand motion.
- 4 After use, turn the can upside down and spray for about three seconds to prevent nozzle blockage.

5 SAFETY AND LIMITATIONS

- Store below +40 °C with ventilation, away from heat, flames and ignition.
- Avoid spraying into eyes or swallowing. Do not puncture or incinerate aerosol cans. Keep away from children.
- Non-corrosive to common metals only under normal exposure time; removal dwell time is not specified here.

6 TECHNICAL NOTES

Removes paint and finishes while cleaning the underlying surface. Confirm paint type and substrate compatibility before use; no removal-time or coverage value is specified.

FICHE TECHNIQUE



400 ml

PRODUITS AÉROSOLS

TCP Décapant peinture

Décapant chimique en aérosol pour peintures, finitions et revêtements sur supports compatibles.

Usages courants

Décapage de peintures, finitions et revêtements

Supports d'application

Métaux courants compatibles ; durée d'exposition normale

400 ml

Volume de l'aérosol

+5 à +35 °C

Application

20 cm

Distance de pulvérisation

36

Conservation (mois)

1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Composition	Dichlorométhane, méthanol, 2-butoxyéthanol, cire de paraffine et propylbutane
Conditionnement	400 ml ; 12 aérosols/carton
Masse unitaire	300 g (base nette/brute non précisée)
Stockage	Au frais, bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des flammes et de toute ignition ; moins de +40 °C

2 PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEUR	UNITÉ	CONDITION
Dimensions de l'aérosol	65 x 200	mm	Deux dimensions ; diamètre/hauteur
Dimensions du carton	265 x 200 x 200	mm	Valeur typique

3 CONDITIONS D'APPLICATION

PROPRIÉTÉ	VALEUR	UNITÉ	CONDITION
Température d'utilisation	5-35	°C	Valeur typique
Distance de pulvérisation	20	cm	Valeur typique
Agiter avant usage	~30	s	Valeur typique
Nettoyer la valve, inversé	~3	s	Valeur typique

4 MISE EN ŒUVRE

- 1 Éliminer saleté, graisse et rouille du support.
- 2 Agiter vigoureusement l'aérosol environ 30 secondes.
- 3 Pulvériser à 20 cm avec un mouvement régulier.
- 4 Après usage, retourner l'aérosol et pulvériser environ trois secondes pour éviter l'obstruction.

5 SÉCURITÉ ET LIMITES D'UTILISATION

- Stocker à moins de +40 °C avec ventilation, loin de la chaleur, des flammes et de toute ignition.
- Éviter les projections dans les yeux et l'ingestion. Ne pas percer ni brûler les aérosols. Tenir éloigné des enfants.
- Non corrosif pour les métaux courants uniquement lors d'une exposition normale ; le temps d'action de décapage n'est pas précisé ici.

6 NOTES TECHNIQUES

Retire peintures et finitions tout en nettoyant le support. Confirmer la compatibilité du revêtement et du support ; aucun temps de décapage ni rendement n'est précisé.