

TECHNICAL DATA SHEET


450 ml

AEROSOL PRODUCTS

TCP Waterproof Spray

Flexible, fast-drying leak-filling coating for cracks and pipe connections.

Typical uses

Pipe roots, openings, corners, joints and small cracks

Gap size

Less than 2 mm

450 ml

Can volume

20-35 min

Tack-free time

~24 h

Full drying

36

Shelf life (months)

1 PRODUCT IDENTIFICATION

ITEM	DESCRIPTION
Composition	Petroleum resin, heavy calcium filler, rubber, asphalt, toluene and other ingredients
Colours	Black / white / grey; confirm availability
State	Liquid
Pack	450 ml aerosol; 24 cans/carton
Storage	Cool, well ventilated, away from heat, flames and ignition; below +40 °C

2 TECHNICAL PROPERTIES

PROPERTY	VALUE	UNIT	CONDITION
Tack-free time	20-35	min	Typical value
Total drying	~24	h	Typical value
Net mass	300	g	Per can
Gross mass	405	g	Per can

3 APPLICATION CONDITIONS

PROPERTY	VALUE	UNIT	CONDITION
Gap width	<2	mm	Typical value
Application temperature	Not specified		No value specified

4 APPLICATION PROCEDURE

- 1 Remove dust from the base surface.
- 2 Use for cracks or gaps smaller than 2 mm.
- 3 Shake the can before use, then apply to the required leak area.
- 4 Allow 20-35 minutes to become tack-free and about 24 hours for full drying.

5 SAFETY AND LIMITATIONS

- Keep in a well-ventilated place below +40 °C, away from heat, open flames and ignition.
- Do not extend the less-than-2-mm gap guidance to larger openings without confirming a suitable repair method.

6 TECHNICAL NOTES

Flexible and crack resistant; intended for rapid leak repairs and hard-to-brush or hard-to-wrap locations. Weather-, corrosion- and rust-resistance descriptions are not quantified test ratings. No identifiable standard number is specified.

FICHE TECHNIQUE



450 ml

PRODUITS AÉROSOLS

TCP Spray d'étanchéité

Revêtement souple et à séchage rapide pour fissures et raccords de tuyauterie.

Usages courants

Passages, ouvertures, angles, raccords de tuyaux et petites fissures

Largeur de fissure

Moins de 2 mm

450 ml

Volume de l'aérosol

20-35 min

Sec au toucher

~24 h

Séchage complet

36

Conservation (mois)

1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Composition	Résine pétrolière, charge calcaïque lourde, caoutchouc, bitume, toluène et autres ingrédients
Couleurs	Noir / blanc / gris ; confirmer la disponibilité
État	Liquide
Conditionnement	Aérosol 450 ml ; 24 par carton
Stockage	Au frais, bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des flammes et de toute ignition ; moins de +40 °C

2 PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEUR	UNITÉ	CONDITION
Sec au toucher	20-35	min	Valeur typique
Séchage complet	~24	h	Valeur typique
Masse nette	300	g	Par aérosol
Masse brute	405	g	Par aérosol

3 CONDITIONS D'APPLICATION

PROPRIÉTÉ	VALEUR	UNITÉ	CONDITION
Largeur de fissure	<2	mm	Valeur typique
Température d'application	Non précisé		Aucune valeur précisée

4 MISE EN ŒUVRE

- 1 Dépoussiérer le support.
- 2 Utiliser sur les fissures ou interstices de moins de 2 mm.
- 3 Agiter l'aérosol avant usage, puis appliquer sur la zone à traiter.
- 4 Laisser sécher au toucher 20 à 35 minutes et environ 24 heures pour le séchage complet.

5 SÉCURITÉ ET LIMITES D'UTILISATION

- Conserver dans un lieu bien ventilé à moins de +40 °C, loin de la chaleur, des flammes et de toute ignition.
- Ne pas étendre la limite de fissure inférieure à 2 mm aux ouvertures plus grandes sans confirmer une méthode adaptée.

6 NOTES TECHNIQUES

Souple et résistant à la fissuration ; destiné aux réparations rapides et aux zones difficiles à broser ou à envelopper. Les descriptions de résistance aux intempéries, à la corrosion et à la rouille ne sont pas des classements chiffrés. Aucun numéro de norme identifiable n'est précisé.